

ООО "Компания Мерсея"

цена

Саратов: (8452) 57-73-58

E-mail: merseya@bk.ru Сайт: www.merseya.n4.biz

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

NOVICAM

NOVICAM 85

NOVICAM 85H

NOVICAM 85A

ОБЪЕКТИВЫ

БЕСТСЕЛЛЕР На данную модель - самая лучшая цена. Широкий угол обзора. При недостаточном освещении камера автоматически переключается в чёрно-белый режим (**День/Ночь**), увеличивая чувствительность и исключая появление цветowych шумов на изображении. Новый современный дизайн в светло-сером корпусе. **Возможность вращения в 3х направлениях** - удобно настраивать направление обзора уже после монтажа камеры. Самое эффективное решение для помещений со светлыми потолками. При заказе возможен выбор объектива **2.8 мм или 3.6 мм** в зависимости от необходимого угла обзора.

CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг.		
SHARP 1/4	0.5	420	2.8 3.6	82° 66°	Видеокамера цветная купольная NOVICam, матрица CCD SHARP 1/4" , 0.5 люкс, 420 ТВ линий , 12v DC 50mA, объектив 2.8мм или 3.6мм	999р.
SONY 1/3	0.1	470	2.8 3.6	102° 84°	Видеокамера цветная купольная NOVICam высокого разрешения, матрица CCD SONY 1/3" , 0.1 люкс, 470 ТВ линий , 12v DC 90mA, объектив 2.8мм или 3.6мм	1 899р.
SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	2.8 3.6	102° 84°	Видеокамера цветная купольная NOVICam высокого разрешения, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3" , 0.05 люкс, 600 ТВ линий , 12v DC 70mA, объектив 2.8мм или 3.6мм	2 699р.
В 85 серии видеокамер возможна самостоятельная замена штатного объектива формата M12 Дополнительные объективы с алмазной обработкой стёкол, фокусное расстояние - 6мм / 8мм / 12мм						179р.

NOVICAM

NOVICAM 98H

NOVICAM 98A

Серия 98 - это отличная камера с низкой ценой и высоким качеством изображения. При недостаточном освещении камера автоматически переключается в чёрно-белый режим (**День/Ночь**), увеличивая чувствительность и исключая появление цветowych шумов на изображении. Комплектуется **варифокальным объективом 2.8-12 мм**, т.е. угол обзора можно увеличивать вплоть до сверхширокого, а в сочетании с возможностью **3-мерного изменения направление взгляда камеры** (даже после установки) - делает данную модель очень удобной, как для монтажных работ, так и для возможных последующих модификаций системы. Использование **профессионального объектива**, также позволяет добиться максимального качества изображения. С помощью встроенных DIP-переключателей можно управлять **АРУ** и компенсацией задней засветки **BLC**. Сочетание корпуса светло-серого цвета с обновлённым дизайном позволяет камере легко вписаться в интерьер офиса, магазина или загородного дома.

CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг.		
SONY 1/3	0.1	470	2.8-12	102°~28°	Видеокамера цветная купольная NOVICam высокого разрешения, матрица CCD SONY 1/3" , 0.1 люкс, 470 ТВ линий , 12v DC 90mA, объектив варифокальный 2.8мм-12мм	2 999р.
SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	2.8-12	102°~28°	Видеокамера цветная купольная NOVICam высокого разрешения, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3" , 0.05 люкс, 600 ТВ линий , 12v DC 70mA, объектив варифокальный 2.8мм-12мм	3 999р.

NOVICAM

NOVICAM W11

NOVICAM W11A

Серия W11 - "пальчиковая" видеокамера в **компактном металлическом корпусе** цвета серебристый металл. Одна из особенностей данной модели её **влагозащитность IP 55**, что позволяет использовать её в чуть более суровых условиях, чем обычную внутреннюю видеокамеру, например, в складских помещениях, в тамбурах, подъездах - вообще почти в уличных условиях. При недостаточном освещении камера автоматически переключается в чёрно-белый режим (**День/Ночь**), увеличивая чувствительность и исключая появление цветowych шумов на изображении. Данной серии придаёт популярность **простота установки** и отсутствие необходимости настройки.

CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг.		
SONY 1/4	0.5	420	2.8 3.6	82° 66°	Видеокамера цветная цилиндр NOVICam влагозащитная , матрица CCD SONY 1/4" , 0.5 люкс, 420 ТВ линий , 12v DC 50mA, объектив 2.8 мм или 3.6мм	2 199р.
SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	2.8 3.6	102° 84°	Видеокамера цветная цилиндр NOVICam высокого разрешения влагозащитная , матрица CCD SONY Super HAD II 1/3" , 0.05 люкс, 600 ТВ линий , 12v DC 70mA, объектив 2.8 мм или 3.6мм	3 499р.

ВИДЕОКАМЕРЫ УЛИЧНЫЕ

NOVICAM

NOVICAM W83R10

NOVICAM W83HR10

NOVICAM W93AR20

Серия антивандальных камер в металлическом корпусе цвета серебристый металл с **ИК-подсветкой** - идеально подходит для установки в подъездах домов, на автомобильных парковках. **Система трёхмерного вращения** позволяет крепить камеры на горизонтальную, вертикальную и даже наклонную поверхность. При недостаточной освещённости камеры автоматически переключаются в чёрно-белый режим (**День/Ночь**) и включают подсветку. Объектив вынесен за стекло, что позволяет избежать засветки изображения от собственных ИК-светодиодов. В старшей модели W93AR20 используется **профессиональный объектив** с изменяемым фокусным расстоянием **2.8-12 мм**, причём его регулировка производится снаружи, т.е. нет необходимости вскрывать видеокамеру. Также в старшей модели установлена более мощная подсветка (36 ИК-светодиодов), позволяющая **освещать объекты на расстоянии до 25 метров**.

CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг.	ИК	
SHARP 1/4	0.5	420	2.8	82°	10м	Видеокамера цветная погодозащитная купольная антивандальная NOVICam, с ИК-подсветкой 10м , матрица CCD SHARP 1/4" , 0.5 люкс, 420 ТВ линий , 12v DC 50mA / 190mA (ИК вкл.), объектив 2.8мм
SONY 1/3	0.1	470	2.8	102°	10м	Видеокамера цветная погодозащитная купольная антивандальная NOVICam высокого разрешения, с ИК-подсветкой 10м , матрица CCD SONY 1/3" , 0.1 люкс, 470 ТВ линий , 12v DC 100mA / 240mA (ИК вкл.), объектив 2.8мм
SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	2.8-12	102°~28°	25м	Видеокамера цветная погодозащитная купольная антивандальная NOVICam высокого разрешения, с ИК-подсветкой 25м , матрица CCD SONY Super HAD II 1/3" , 0.05 люкс, 600 ТВ линий , 12v DC 80mA / 330mA (ИК вкл.), варифокальный объектив 2.8-12мм

NOVICAM

NOVICAM W54R20

NOVICAM W54HR20

NOVICAM W54AR20

НОВАЯ МОДЕЛЬ уличных видеокамер - сочетает в себе все самое лучшее от W54 и W57 серий видеокамер. **Ультрасовременный дизайн** в компактном металлическом корпусе. **Влагозащитная** - степень защиты **IP66**. **Автоматическая ИК-подсветка 20м** (26 ИК-светодиодов) включается при недостаточной освещённости, видеокамера при этом переходит в режим чёрно-белого изображения (**День/Ночь**), что позволяет избежать цветowych шумов. Камера оснащена двойным стеклом (одно - для объектива, второе - для ИК-подсветки), что дает возможность избежать засветки изображения от собственных ИК-светодиодов. Регулировка изображения непосредственно в камере (в версии со **встроенным МЕНЮ**), а именно изменение баланса белого, яркости, контрастности, включение **компенсации заднего света**, **маскировка зон** и т.п. - всё это позволяет добиться максимального качества изображения, создаваемого видеокамерой. Регулировка объектива осуществляется снаружи с помощью регулировочных винтов, т.е. без необходимости вскрытия видеокамеры. Кабель от камеры проходит через кронштейн - практически как с дизайнерской стороны, так и из соображений безопасности.

CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг.	ИК	
SHARP 1/4	0.5	420	3.6 6	66° 42°	20м	Видеокамера цветная погодозащитная NOVICam, с ИК-подсветкой 20м , матрица CCD SHARP 1/4" , 0.5 люкс, 420 ТВ линий , 12v DC 50mA / 230mA (ИК вкл.), объектив 3.6мм или 6мм
SONY 1/3	0.1	470	3.6 6	84° 55°	20м	Видеокамера цветная погодозащитная NOVICam высокого разрешения с ИК-подсветкой 20м , матрица CCD SONY 1/3" , 0.1 люкс, 470 ТВ линий , 12v DC 100mA / 280mA (ИК вкл.), объектив 3.6мм или 6мм
SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	3.6 6	84° 55°	20м	Видеокамера цветная погодозащитная NOVICam высокого разрешения, с ИК-подсветкой 20м , матрица CCD SONY Super HAD II 1/3" , 0.05 люкс, 600 ТВ линий , 12v DC 80mA / 260mA (ИК вкл.), объектив 3.6мм или 6мм

NOVICAM

NOVICAM W69R40

NOVICAM W69AMR

Серия W69 - **ХИТ продаж!** Мощная подсветка и **варифокальный объектив 2.8-12 мм** в уличной камере. **Степень защиты IP66** - полная пыле- и влагоизоляция. **ИК-подсветка до 30м** (48 ИК-светодиодов) автоматически включается в сумерках, при этом камера переходит в чёрно-белый режим. Камера оснащена двойным стеклом (одно - для объектива, второе - для ИК-подсветки), что дает возможность избежать засветки изображения от собственных ИК-светодиодов. Регулировка изображения непосредственно в камере (в версии со **встроенным МЕНЮ**), а именно изменение баланса белого, яркости, контрастности, включение **компенсации заднего света**, **маскировка зон** и т.п. - всё это позволяет добиться максимального качества изображения, создаваемого видеокамерой. Регулировка объектива осуществляется снаружи с помощью регулировочных винтов, т.е. без необходимости вскрытия видеокамеры. Кабель от камеры проходит через кронштейн - практически как с дизайнерской стороны, так и из соображений безопасности.

CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг.	ИК	
SHARP 1/4	0.1	420	2.8-12	82°~21°	30м	Видеокамера цветная погодозащитная IP66 NOVICam, с ИК-подсветкой 30м , матрица CCD SHARP 1/4" , 0.1 люкс, 420 ТВ линий , 12v DC 50mA / 400mA (ИК вкл.), варифокальный объектив 2.8-12мм
SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	2.8-12	102°~28°	30м	Видеокамера цветная погодозащитная IP66 NOVICam высокого разрешения, с ИК-подсветкой 30м , матрица CCD SONY Super HAD II 1/3" , 0.05 люкс, 600 ТВ линий , встроенное МЕНЮ , 12v DC 100mA / 450mA (ИК вкл.), варифокальный объектив 2.8-12мм

			ООО "Компания Мерсея"		цена			
			Саратов: (8452) 57-73-58					
			E-mail: merseya@bk.ru Сайт: www.merseya.n4.biz					
ВИДЕОКАМЕРЫ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ								
		Купольная поворотная камера в металлическом миникорпусе, размер прозрачного купола 3.5" (9 см), в комплекте кронштейн. Вандалоустойчивое исполнение камеры - прозрачный купол выполнен из самого прочного пластика - Поликарбоната. Уличная модификация IP66: рабочий режим от -50 °С до +60 °С, встроенные термоэлементы и вентиляторы. Скорость поворота по горизонтали 0.1°~80°/с, по вертикали 0.1°~60°/с, по заданной позиции 100°/с, точность 0.2° Вращение 360° непрерывно, наклон 0°~90° с автопереворотом Количество запоминаемых в памяти: Позиций 64, Групп векторного сканирования 6 Управление через RS485 протоколы Pelco-D и Pelco-P, Вывод видео VBS 1.0Vp-p/75 Ом Режим День/Ночь, электронная обработка изображения. Оптическое 10-кратное приближение. Автоматический или ручной режим фокусировки Присваиваемый номер камеры от 0 до 255 Режимы Баланса белого: Авто(ATW)/Внутри помещений/На улице/Ручной Питание переменное 24В 2А (потребление 30Вт макс.), в комплекте БП						
NOVICAM Z8	SONY 1/3 Super HAD	День Ночь	1 0.1	480 480	4.0~40 48°~ ~5°	10x	1/3" SONY Super HAD CCD, День(цвет): 1 люкс, 480 ТВ линий / Ночь(ч/б): 0.1 люкс, 480 ТВ линий. BLC : On/Off. Оптический Zoom 10x (4.0~40мм). Баланс белого : Auto/Indoor/Outdoor/Manual. Сигнал/шум 48dB.	18 999р.
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТНЫМИ КУПОЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ								
		Лучшее ценовое предложение на систему управления по протоколу RS485. Компактный дизайн, Задача от 0 до 99 IP адресов для управляемых камер, Управление движением камер по вертикали, горизонтали, фокусом, диафрагмой и другими параметрами, Управление камерами на расстоянии до 1200м (RS485), Одновременное подключение до 32 камер Совместим с купольными поворотными камерами NOVICam и INNOVI				Пульт управления поворотными купольными видеокамерами NOVICam по протоколу RS485, минидизайн, джойстик 2D , подключение до 32 камер		4 599р.
ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ								
		Формат видеозаписи H.264 на чипсете FARADAY. Формат видеосигнала PAL / NTSC. Режим Квадроплекс. Разрешение записи CIF, Half D1 и D1 в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ (новая прошивка). Графический интерфейс на Русском языке, управление мышкой, ИК-пульт (всё в комплекте). Внутренний интерфейс 1xSATA HDD, поддержка общего объёма до 2ТБ. Порт USB 2.0 поддержка USB Flash и USB CD-RW / DVD+RW - архивирование и копирование записей Поддержка 3G модема - для подключения беспроводного интернета. Порт Ethernet RJ-45 (10/100) TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP Встроенный WEB-интерфейс (удалённое: администрирование, просмотр, архивир-е, обновление) Одновременное подключение к нескольким DVR (до 64 видеокамер на экране), Поддержка подключений PC, Смартфонов, PDA (iPhone, Android, Winmobile, Firefox, Symbian 6.0, Linux). Уведомление о событиях по e-Mail. Три разных уровня доступа. Возможно одновременно 6 подключений пользователей. Запись в Реальном времени Full D1, Деление экрана на 1 или 4 канала, Настраиваемая послед. переключений, функция Замораживание кадра, 2- и 4-кратное увеличение. Запись в Ручном режиме, по Расписанию, по Детектору. Пред-запись (10 сек). Водяной знак. Детекторы: Движения (настройка зоны и чувствительности) и Потери видео. Поиск по Потери видео, по Событию, по Дате / Времени, Интеллектуальный поиск. Многоокан. воспр. Выход основной 1xVGA 1024 x 768 и Выход 1xBNC (могут работать одновременно). Размеры 195мм (шир) x 230мм (глуб) x 45мм (выс). Питание 12В 3А в комплекте БП AC100~240В.						
NOVICAM D4	720x576 720x288 360x288	100 fps 100 fps 100 fps				7 599р.		
		Формат видеозаписи H.264 на чипсете FARADAY. Формат видеосигнала PAL / NTSC. Режим Квадроплекс. Разрешение записи CIF, Half D1, Full D1. Графический интерфейс на Русском языке, управление мышкой, ИК-пульт (всё в комплекте). Внутренний интерфейс 1xSATA HDD и внешний интерфейс 1xSATA поддержка общего объёма 4ТБ Порт USB 2.0 поддержка USB Flash и USB CD-RW / DVD+RW - архивирование и копирование записей Поддержка 3G модема - для подключения беспроводного интернета. Порт Ethernet RJ-45 (10/100) TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP Встроенный WEB-интерфейс (удалённое: администрирование, просмотр, архивир-е, обновление) Одновременное подключение к нескольким DVR (до 64 видеокамер на экране), Поддержка подключений PC, Смартфонов, PDA (iPhone, Android, Winmobile, Firefox, Symbian 6.0, Linux). Уведомление о событиях по e-Mail. Три разных уровня доступа. Возможно одновременно 6 подключений пользователей. Порт RS-485 - Управление поворотными камерами. Поддержка POS-терминалов, GPS-приёмников Живой видеосигнал в Реальном времени Full D1, Деление экрана на 1 / 4 / 7 / 8 каналов, Настраиваемая послед. переключений, функция Замораживание кадра, 2- и 4-кратное увеличение. Запись в Ручном режиме, по Расписанию, по Детектору, по Тревоге. Пред-запись. Водяной знак. Детекторы: Движения (настройка зоны и чувствит.), Потери видео, Состояния 4x Тревожных входов. Управление Тревожными выходами (2 реле). Поиск по Потери видео, по Тревоге, по Событию, по Дате / Времени, Интеллектуальный поиск. Выход основной 1xVGA 1024 x 768 и Выход 1xBNC (взаимоисключающие). Размеры 290мм (шир) x 240мм (глуб) x 58мм (выс). Питание 12В 3А в комплекте БП AC100~240В.						
NOVICAM D8	720x576 720x288 360x288	50 fps 100 fps 200 fps				11 599р.		
		Формат видеозаписи H.264 на чипсете FARADAY. Формат видеосигнала PAL / NTSC. Режим Квадроплекс. Разрешение записи CIF, Half D1, Full D1. Графический интерфейс на Русском языке, управление мышкой, ИК-пульт (всё в комплекте). Внутренний интерфейс 2xSATA HDD поддержка общего объёма до 4ТБ. Порт USB 2.0 поддержка USB Flash и USB CD-RW / DVD+RW - архивирование и копирование записей Поддержка 3G модема - для подключения беспроводного интернета. Порт Ethernet RJ-45 (10/100) TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP Встроенный WEB-интерфейс (удалённое: администрирование, просмотр, архивир-е, обновление) Одновременное подключение к нескольким DVR (до 64 видеокамер на экране), Поддержка подключений PC, Смартфонов, PDA (iPhone, Android, Winmobile, Firefox, Symbian 6.0, Linux). Уведомление о событиях по e-Mail. Три разных уровня доступа. Возможно одновременно 6 подключений пользователей. Порт RS-485 - Управление поворотными камерами. Поддержка POS-терминалов, GPS-приёмников Живой видеосигнал в Реальном времени Full D1, Деление экрана на 1 / 4 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16 каналов, Настраиваемая послед. переключений, функция Замораживание кадра, 2- и 4-кратное увеличение. Запись в Ручном режиме, по Расписанию, по Детектору, по Тревоге. Предзапись. Водяной знак. Детекторы: Движения (настройка зоны и чувствит.), Потери видео, Состояния 4x Тревожных входов. Управление Тревожными выходами (2 реле). Поиск по Потери видео, по Тревоге, по Событию, по Дате / Времени, Интеллектуальный поиск. Выход основной 1xVGA 1280 x 1024 и Выход 1xBNC, HDMI-выход (могут работать одновременно). Размеры 350мм (ш) x 340мм (г) x 60мм (в). Питание 12В 4,16А в комплекте БП AC100~240В.						
NOVICAM D16	720x576 720x288 360x288	100 fps 200 fps 400 fps				19 999р.		