

ООО "Компания Мерсея"										цена
Саратов: (8452) 57-73-58										
E-mail: merseya@bk.ru Сайт: www.merseya.n4.biz										
ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ										
 INNOVI IV-807E	Изыскный дизайн для самых совершенных интерьеров. Самый маленький купол (среди видеокамер) - высота всего 4 см. Система трёхмерного вращения позволяет устанавливать камеру под любым углом. Идеально подходит для установки внутри помещений, а также лифтов. Угол обзора более 90 градусов позволяет охватить одной камерой всё помещение. Модель выпускается с матрицей высокого и ультра высокого разрешения. Встроенная ИК-подсветка способна освещать помещение на расстояние до 10 метров. Питание: DC12V									
	CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг	ИК	Видеокамера цветная купольная INNOVI высокого разрешения, ИК-подсветка 10м. CCD SONY 1/3", 0.1 люкс, 470 ТВ линий, DC 12V 200mA, объектив 2.8мм.			
	SONY 1/3"	0.1	470	2.8	102°	10м				
 INNOVI IV-807J	CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг	ИК	Видеокамера цветная купольная INNOVI высокого разрешения, ИК-подсветка 10м. CCD SONY Super HAD 1/3", 0.05 люкс, 520 ТВ линий, DC 12V 200mA, объектив 2.8мм.			
	SONY 1/3" Super HAD	0.05	520	2.8	102°	10м				
 INNOVI IV-600U ОБЪЕКТИВ	Цветная корпусная камера под объектив CS. Комплект без объектива. Питание: DC12V/AC24V									
	Матрица	люкс	ТВЛ	Матрица HAWK SONY 1/3 обеспечивает разрешение в 600 ТВЛ. Режим ультра высокой чувствительности 0.0001 люкс. Цифровой Ультра широкий динамический диапазон D-WDR. Компенсация задней засветки с функцией антипроектор HS-BLC. Система трёхмерного подавления шумов 3D-DNR.						
	HAWK SONY 1/3	0.001	600							
 INNOVI SW115	Компактная цветная внутренняя видеокамера. Лаконичный дизайн в стильном белом корпусе. Встроенный чипсет SEAWOLF от Pixim обеспечивает разрешение в 690 эффективных ТВЛ. Суперширокий динамический диапазон. Чёткое сбалансированное изображение с хорошей детализацией даже в тех случаях, когда в зоне видеонаблюдения происходят резкие перепады освещённости. Точная цветопередача. Автоматическое устранение шумов. 3D вращение камеры в корпусе - удобно настраивать направление обзора уже после монтажа камеры. Широкий угол обзора. Объектив 2.8мм или 3.6мм.									
	Матрица	люкс	ЭТВЛ	мм	угол диаг	Видеокамера цветная купольная INNOVI супервысокого разрешения, Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.1 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V. Объектив 2.8мм или 3.6 мм.				
	PIXIM 1/3" Seawolf	0.1	690	2.8	102°	84°				
 INNOVI SW130	Угловая цветная камера в оригинальном компактном корпусе. Благодаря специальному креплению, которое идёт в комплекте, камера легко монтируется в угол помещения. Матрица SEAWOLF от Pixim позволяет формировать максимально качественное изображение при различных условиях видеонаблюдения. Разрешение в 690 эффективных ТВЛ. Суперширокий динамический диапазон. Точная цветопередача. Автоматическое устранение шумов. Чувствительность 0.1 люкс - высокое качество видео при минимальном освещении.									
	CCD	люкс	ЭТВЛ	мм	угол диаг	Видеокамера цветная угловая INNOVI. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.1 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V. Объектив 3.6 мм. Экранное меню камеры (OSD).				
	PIXIM 1/3" Seawolf	0.1	690	3.6	84°					
 INNOVI SW170	Внутренняя цветная камера с отключаемой ИК-подсветкой (17 ИК-светодиодов). Широкий угол обзора. Профессиональный варифокальный объектив 2.8 - 12 мм. 3D вращение камеры в корпусе позволяет произвести точную настройку. Встроенный чипсет SEAWOLF от Pixim обеспечивает разрешение в 690 эффективных ТВЛ, высокоинформативное видео даже в сложных, часто меняющихся условиях освещения. Суперширокий динамический диапазон. Автоматическое устранение шумов. Высокая чувствительность 0,1 люкс позволяет камерам работать при минимальном освещении. Точная цветопередача.									
	Матрица	люкс	ЭТВЛ	мм	угол диаг	IR-cut	ИК	Видеокамера цветная купольная INNOVI. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.1 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V. Объектив 2.8 ~ 12 мм с фиксированной диафрагмой. Экранное меню камеры (OSD). ИК-подсветка 15м.		
	PIXIM 1/3" Seawolf	0.1	690	2.8 ~ 12	102°~28°	✓	15м			
 INNOVI SW600 ОБЪЕКТИВ	Цветная корпусная камера под объектив CS, оснащённая чипсетом последнего поколения SEAWOLF от PIXIM. Уникальная технология раздельной обработки пикселей матрицы Digital pixel system®. Беспрецедентное качество изображения даже в постоянно меняющихся условиях освещения. Эффективное разрешение 690 ТВЛ. Цифровой суперширокий динамический диапазон. Высокая чувствительность 0.1 люкс. Непревзойдённая цветопередача. Комплект без объектива. Питание: DC12V/AC24V									
	Матрица	люкс	ЭТВЛ	Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.1 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V/24V. Крепление под объектив CS. Экранное меню камеры (OSD).						
	PIXIM 1/3" Seawolf	0.1	690							
 INNOVI SW320	Компактная цветная уличная купольная камера в белом алюминиевом корпусе. Матрица SEAWOLF от Pixim гарантирует непревзойденное качество видео, обеспечивает высокую точность передачи мельчайших деталей изображения, даже под направленными на нее лучами солнца, а также в сумерках. Суперширокий динамический диапазон. Эффективное разрешение 690 ТВЛ. Высокая чувствительностью 0.1 люкс. Автоматический режим День/Ночь. Варифокальный объектив 2.8-12 мм с автоматической диафрагмой. 3D вращение камеры в корпусе обеспечивает удобство настройки. ИК-подсветка 15 м (17 ИК светодиодов). Влагозащитность - IP66. Работоспособность до -50°С.									
	Матрица	люкс	ЭТВЛ	мм	угол диаг	IR-cut	ИК	Видеокамера цветная купольная INNOVI супервысокого разрешения. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.1 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V / AC24V. Объектив 2.8 ~ 12 мм с автодиафрагмой. Экранное меню камеры (OSD).		
	PIXIM 1/3" Seawolf	0.1	690	2.8 ~ 12	102°~28°	✓	20м			
 INNOVI SW330	Антивандальная уличная купольная камера с ИК-подсветкой. Влагозащитная - класс защиты IP66. Встроенный чипсет SEAWOLF от Pixim обеспечивает разрешение в 690 эффективных ТВЛ, суперширокий динамический диапазон, точную цветопередачу, автоматическое устранение шумов. Профессиональный варифокальный объектив 2.8-12мм с автодиафрагмой. Работоспособность до -50°С. Механический ИК-фильтр (день-ночь). Дальность ИК-подсветки 15м (17 ИК светодиодов). Питание: DC12V/AC24V									
	Матрица	люкс	ЭТВЛ	мм	угол диаг	IR-cut	ИК	Видеокамера цветная купольная INNOVI супервысокого разрешения. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.1 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V / AC24V. Объектив 2.8 ~ 12 мм с автодиафрагмой. Экранное меню камеры (OSD).		
	PIXIM 1/3" Seawolf	0.1	690	2.8 ~ 12	102°~28°	✓	20м			
 INNOVI SW360	Профессиональная уличная камера видеонаблюдения в стильном металлическом корпусе. Беспрецедентное качество видео благодаря встроенному чипсету SEAWOLF от PIXIM. Механический ИК-фильтр (день-ночь). Мощная ИК-подсветка до 50 м (48 ИК-светодиодов). Точная цветопередача. Суперширокий динамический диапазон. Эффективное разрешение 690 ТВЛ. Класс пыли и влагозащиты IP66. Система AntiFOG (предотвращение запотевания камеры). Варифокальный объектив 2.8-12мм с автодиафрагмой. Встроенное меню. Регулировка объектива снаружи камеры. Кабель выходит через встроенный кронштейн. Работоспособность до -50°С. Питание: DC12V/AC24V									
	CCD	люкс	ЭТВЛ	мм	угол диаг	IR-cut	ИК	Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. Разрешение 690 эффективных ТВ линий, Чувствительность 0,1 люкс. Встроенное меню		
	PIXIM 1/3" Seawolf	0.1	690	2.8 ~ 12	64°~23°	✓	50м			
 INNOVI IV-220CU	Встроенное меню. Класс пыли и влагозащиты IP66. 5-50мм объектив с автодиафрагмой. Кабель выходит через встроенный кронштейн. Механический ИК-фильтр (день-ночь). Дальность ИК-подсветки 100м обеспечивается 70 светодиодами Long life. Питание: AC24V БП в комплекте									
	CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг	IR-cut	ИК	Процессор HAWK от SONY. 600 ТВ линий (SONY 1/3). Режим ультравысокой чувствительности 0.0001 люкс. Цифровой Ультраширокий динамический диапазон D-WDR. Компенсация задней засветки с функцией антипроектор HS-BLC. Система трёхмерного подавления шумов 3D-DNR		
	HAWK SONY 1/3	0.0001	600	5-50	64°~7°	✓	100м			



INNOVI Z10

CCD	режим	люкс	ТВЛ	мм	угон	zoom
Interline transfer 1/4	День	0.7	500	3.8-38	51°~ ~5.6°	10x
модуль SAMSUNG	Ночь	0.02	570			

Видеокамера поворотная купольная Иннови 1/4" **Interline Transfer CCD**, День: 0,7 люкс (0,005 люкс в режиме Sens-UP), 500 ТВ линий / Ночь: **0,02 люкс, 570 ТВ линий. Встроенное меню функций. BLC: Low/Middle/High/Off. Оптический Zoom 10x (3,8-38мм). Цифровой zoom 10x. Баланс белого: ATW(Indoor)/Outdoor/AWC/Manual. Сигнал/шум 50дБ.**

26 999p.



INNOVI Z27

INNOVI Z37

CCD	режим	люкс	ТВЛ	мм	угл	zoom
SONY 1/4" Super HAD	День	0.4	550	3.5~95	56°~ ~2.2°	27x
модуль SAMSUNG	Ночь	0.02	680			
SONY 1/4" Super HAD	День	0.4	550	3.5~130	56°~ ~1.6°	37x
модуль SAMSUNG	Ночь	0.02	680			

Видеокамера поворотная купольная Инновы 1/4" SONY Super HAD CCD, День(цвет): 0.4 люкс, 550 ТВ линий
Ночь(ч/б): **0.02 люкс, 680 ТВ** линий. **BLC: BLC/HLC/Off**. Оптический **Zoom 27x** (3.5-95мм). Цифровой **Zoom**
12x. Баланс белого: ATW/AWC/Manual/Indoor/Outdoor. Сигнал/шум 50дБ.

35 999p.

44 399p.



ZH20

1 599p.



ZH1

2 199p.



ZH90

1 599p.



INNOVI ZK108

Пульт совместим со всеми купольными поворотными видеокамерами INNOVI и NOVICam

Пульт совместим со всеми купольными поворотными видеокameraми INNOVI и NOVIsam

5 999p.



INNOVI ZK111

4000Б/с, 4800Б/с, 9600Б/с, 19200Б/с. Удаленность от управляемых камер до 1800 метров
для подключения к компьютеру.

Пульт совместим со всеми купольными поворотными видеокамерами INNOVI и NOVIsam

17 399p.



INNOVI DH04+

INNOVI DH08+

INNOVI DH16+

720x576	25 fps
720x288	50 fps
360x288	100 fps
720x576	50 fps
720x288	100 fps
360x289	200 fps
720x576	100 fps
720x288	200 fps
360x290	400 fps

Видеорегистратор **INNOVI 4-канальный**, формат H.264, распределяемая между каналами скорость записи Full D1 - 25к/с, Half D1 - 50к/с, CIF - 100к/с, запись **4 канала Аудио**, 2xSATA HDD до 4Тб, работа по Сети, просмотр с Мобильных телефонов, VGA-выход, **HDMI-выход**, USB-бэкап, RS485, Тревожные входы / выходы.

Видеорегистратор **INNOVI 8-канальный**, формат H.264, распределяемая между каналами скорость записи Full D1 - 50к/с, Half D1 - 100к/с, CIF - 200к/с, запись **8 каналов Аудио**, 2xSATA HDD до 4ТБ, работа по Сети, просмотр с Мобильных телефонов, VGA выход, **HDMI выход**, USB бэкап, RS485, Тревожные входы / выходы.

Видеорегистратор **INNOVI 16-канальный**, формат H.264, распределяемая между каналами скорость записи Full D1 - 100к/с, Half D1 - 200к/с, CIF - 400к/с, запись **16 каналов** **Аудио**, 4xSATA HDD до **8ТБ**, работа по Сети, просмотр с Мобильных телефонов, VGA выход, **HDMI-выход**, USB-бэкап, RS485, Тревожные входы / выходы.

10 299p.

15 999p.

23 999p.